



PIC

Мост связи Tracer Summit

Преимущества для заказчика

- Простота пуско-наладочных работ: автоматическая пуско-наладка/поддержка автоматического подсоединения
- Совместимость со всем оборудованием Trane
- Простота управления и диагностики: порт терминала и светодиодные индикаторы состояния

Описание

- Шлюз для конвертации фирменных протоколов компании Trane или LonTalk® в Modbus®/RTU
- Опция заводской установки для холодильных машин и крышных кондиционеров

Характеристики ввода/вывода	Поддерживаемый тип сигнала
Соединение	1 разъем IEA-232 1 разъем EIA-485
Основные особенности	
Силовые	12 - 30 В=/В~, 50/60 Гц, 1 фаза
Условия эксплуатации	от 0 до +60 °С влажность 10–90% без конденсации
Условия хранения	от -46 до +66 °С влажность 10–90% без конденсации
Класс защиты	IP 30
Номенклатуры/соответствие	CE 89/336/EEC
Светодиоды	Активные светодиоды для: Передача, прием, электропитание.
Программное обеспечение	Modbus® RTU, ведомый режим от 1200 до 57 600 б/с

В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт engineer.trane.com.