

Диапазон рабочей температуры наружного воздуха при нагреве (мин/макс)	(°C)	-15/+20
Диапазон температуры воды на выходе при нагреве (мин/макс)	(°C)	+30/+50
Диапазон рабочей температуры наружного воздуха в режиме охлаждения (мин/макс)	(°C)	+15/+45
Диапазон температуры воды на выходе в режиме охлаждения (мин/макс)	(°C)	-12/+12
Электропитание	(В/ф/Гц)	400/3/50

CXA/VXA		075	100	120	150	200	240
Общая теплопроизводительность CXA (1)	(кВт)	19,4	25,9	31,9	38,8	51,9	63,8
Чистая теплопроизводительность CXA (2)	(кВт)	19,5	26,0	32,1	39,0	52,1	64,1
Общая потребляемая мощность при общей теплопроизводительности CXA (1)	(кВт)	7,3	9,8	12,4	14,7	19,7	24,7
Общая потребляемая мощность при чистой теплопроизводительности CXA (2)	(кВт)	7,4	10,0	12,6	14,9	20,0	24,9
Общий холодильный коэффициент CXA (1)		2,64	2,63	2,58	2,64	2,63	2,58
Чистый холодильный коэффициент CXA (2)		2,62	2,61	2,55	2,62	2,61	2,57
Класс CXA по стандартам Eurovent		D	D	E	D	D	E
Общая холодопроизводительность CXA (3)	(кВт)	19,9	23,4	31,6	39,1	52,1	64,6
Чистая холодопроизводительность CXA (2)	(кВт)	19,8	23,3	31,4	38,9	51,9	64,3
Общая потребляемая мощность при общей холодопроизводительности CXA (3)	(кВт)	8,1	9,6	14,1	15,5	19,7	27,1
Общая потребляемая мощность при чистой холодопроизводительности CXA (2)	(кВт)	8,2	9,7	14,3	15,7	19,9	27,5
Общий КПД CXA (3)		2,5	2,4	2,2	2,5	2,6	2,4
Чистый КПД CXA (2)		2,41	2,40	2,19	2,48	2,61	2,3
Класс CXA по стандартам Eurovent		E	E	F	E	D	E
Чистый сезонный КПД CXA (2)		2,88	2,85	2,59	3,05	3,24	2,9
Общая теплопроизводительность VXA (1)	(кВт)	19,4	25,9	31,9	38,8	51,9	63,8
Чистая теплопроизводительность VXA (2)	(кВт)	19,0	25,5	31,5	38,1	51,1	63,0
Общая потребляемая мощность при общей теплопроизводительности VXA (1)	(кВт)	7,3	9,8	12,4	14,7	19,7	24,6
Общая потребляемая мощность при чистой теплопроизводительности VXA (2)	(кВт)	7,0	9,5	12,0	14,0	18,9	23,9
Общий холодильный коэффициент VXA (1)		2,64	2,63	2,58	2,64	2,63	2,59
Чистый холодильный коэффициент VXA (2)		2,73	2,69	2,62	2,73	2,7	3
Класс VXA по стандартам Eurovent		D	D	D	D	D	D
Общая холодопроизводительность VXA (3)	(кВт)	19,9	23,4	31,6	39,1	52,1	65
Чистая холодопроизводительность VXA (2)	(кВт)	20,3	23,8	31,9	39,8	52,9	65,4
Общая потребляемая мощность при общей холодопроизводительности VXA (3)	(кВт)	8,7	10,2	14,7	16,9	21,1	28,5
Общая потребляемая мощность при чистой холодопроизводительности VXA (2)	(кВт)	8,3	9,8	14,2	16,2	20,3	27,7
Общий КПД VXA (3)		2,3	2,3	2,2	2,3	2,5	2,3
Чистый КПД VXA (2)		2,45	2,43	2,24	2,46	2,61	2,4
Класс VXA по стандартам Eurovent		E	E	F	E	D	E
Чистый сезонный КПД VXA (2)		2,91	2,90	2,64	3,05	3,24	2,9
Число контуров охлаждения		1	1	1	2	2	2
Число компрессоров		1	1	1	2	2	2
Уровень звуковой мощности (4)	(дБ(А))	76	78	82	78	80	85
Вес и размеры (рабочие)							
Длина	(мм)	1060	1060	1260	2200	2200	2200
Ширина	(мм)	950	950	1050	1050	1050	1050
Высота (CXA/VXA)	(мм)	1230/1560	1231/1560	1232/1560	1230/1730	1231/1730	1232/1730
Вес (CXA/VXA)	(кг)	215/479	230/494	246/510	429/800	459/825	490/856
Зазор А	(мм)	1000					
Зазор В	(мм)	1000	1000	1000	300	300	300
Зазор С	(мм)	300	300	300	1000	1000	1000
Зазор D	(мм)	1000	1000	1000	300	300	300
Электрические характеристики							
Максимальный ток	(А)	16,7	21,2	26,9	32,6	41,6	53,0
Пусковой ток	(А)	101	133	142	117	153	167

(1) По стандартам Eurovent: Температура воды 40/45 °C; температура воздуха 7 °C/50% RH

(2) По стандарту Eurovent EN 14-511

(3) По стандартам Eurovent: при температуре воды на входе/выходе 12/7 °C и температуре наружного воздуха 35 °C

(4) По стандарту Eurovent, с опорной звуковой мощностью 1 ПВт, согласно ISO9614

